

LV Labor-/ Durchreiche MED

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01		Labor-/ Durchreiche MED		
		<p>Hinweis: Die Maulweite (MW) im Bereich der Wandöffnung ist exakt zu ermitteln, inkl. Wandbeläge (Fliesen, Rückwände, Einbauten). Die Durchreiche wird +5 mm Einbautoleranz zum angegebenen Bestellmaß = Wandmaß gefertigt und ausgeliefert.</p> <p>Nachträgliche Anpassungen der Korпустiefe sind nicht möglich.</p> <p>Lieferzeit: regulär 3 Wochen / Blitzprogramm 12 Tage</p> <p>techn. Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage</p>		
01.01		Wandöffnung (für Labor-/ Durchreiche) errichten		
01.01.0010		<p>Wandöffnung in Montagewand errichten</p> <p>Öffnung in vorhandene/neue* Montagewand errichten, Sturz- und Brüstungsprofile CW 50/75/100* umlaufend montieren, Laibung umlaufend mit Bauplatten GKB/I 12,5 mm bekleiden,</p> <p>Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.040 mm Richtmaß),</p> <p>Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm ,</p> <p>Wanddicke (MW) in mm ... *.</p> <p>1 St</p>		
01.01.0020		<p>Wandöffnung in Mauerwerk errichten</p> <p>Öffnung in vorhandenes/neues Mauerwerk errichten.</p> <p>Laibung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte ausbilden, Optional Schnitt-/ Abruchkanten umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem verputzen.</p> <p>Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.040 mm Richtmaß),</p> <p>Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm ,</p> <p>Wandart / Baustoff ... * Wanddicke (MW) in mm ... * inkl. Putz, Beläge.</p> <p>1 St</p>		

LV Labor-/ Durchreiche MED

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0030		Wandöffnung mittels Kernbohrung errichten		
		Öffnung in massive Wand mittels Kernbohrung D: 410 - max. D: 440 errichten.		
		Laibung nach Kernbohrung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte max. 10 mm, Optional umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem einschalen und verputzen.		
		Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (1.010 mm Richtmaß), Lichtes Maß B x H 290 x 290 mm - max. 300 x 300 mm ,		
		Wandart / Baustoff ... *		
		Wanddicke (MW) in mm ... * inkl. Putz, Beläge.		
	1 St	
Summe 01.01		Wandöffnung (für Labor-/ Durchreiche) errichten	
01.02		Labor-/ Durchreiche MED liefern und montieren		
01.02.0010		Labor-/ Durchreiche MED liefern		
		Lieferung einer Labor-/ Durchreiche aus homogenen Materialwerkstoff,		
		Material/ Konstruktion:		
		Rahmen: 12 mm HI-MACS® S028 Alpin White		
		Korpus: 9 mm HI-MACS® S028 Alpin White		
		Türen: 5 mm Plexiglas® WH02 SC Satinice White einseitig satiniert, lichtdurchlässig		
		Bänder: Metallband, Oberfläche in RAL 9010 lackiert in Blendrahmen integriert		
		Dichtung: 4 mm Röhrenfalzdichtung umlaufend, weiß 9010		
		Magnete: Neodym im Blendrahmen integriert Gegenpol auf Türblätter befestigt		
		Durchreichen-Maße:		
		Rahmen H x B: 335 x 335 mm		
		Korpus außen H x B: 270 x 270 mm		
		Lichte innen H x B: 250 x 250 mm		
		MW: variiert, je nach Wandstärke		
		Technische Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de		
		Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage		
	1 St	

LV Labor-/ Durchreiche MED

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0020				
	Labor-/ Durchreiche MED montieren			
	Labor-/ Durchreiche MED in bauseits vorbereitete Wandöffnung 290 x 290 mm montieren.			
	Die Wandöffnung muss für die Montage umlaufend geschlossen, trocken und staubfrei sein.			
	Einbau lt. Montageanleitung des Herstellers: https://www.urindurchreiche.de			
	1 St	
<hr/>				
Summe 01.02	Labor-/ Durchreiche MED liefern und montieren		
<hr/>				
Summe 01	Labor-/ Durchreiche MED		
<hr/>				

LV Labor-/ Durchreiche MED

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Labor-/ Durchreiche MED
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: